





KLIMMGLASS[®]

Massima trasparenza





 Isolamento termico	Uf nodo telaio 1,1 W/m ² K
 Tenuta all'acqua	fino a classe E750 - EN 12208
 Permeabilità all'aria	fino classe 4 - EN 12207
 Resistenza al carico del vento	fino a classe C5/B5 - EN 12210
 Classe di resistenza	RC2

Tipologia di telaio	Tipologia di sistema	Cerniere
L Z con aletta da 35 mm Z con aletta da 60 mm	A 3 guarnizioni	Standard a vista, su richiesta a scomparsa

Telaio a 7 camere

Telaio 7 camere con robusto rinforzo scatolare chiuso a garanzia di un solido fissaggio dei riscontri di sicurezza e delle cerniere.

Profili in PVC

Classe A secondo la normativa DIN EN 12608 spessore pareti esterne 3 mm (+/- 0,2 mm); e Classe S (clima severo) secondo la normativa UNI EN 12608.

Anta tutto vetro

La struttura dell'anta realizzata in vetro e PVC garantisce eccezionali parametri di isolamento. Inoltre la tecnica di incollaggio del profilo anta lungo tutto il perimetro del vetro, assicura un'ottima stabilità.

Anta a 5 camere con spessore 80 mm di profondità a 2 guarnizioni. Nel telaio è presente una terza guarnizione di battuta e centralmente, un gradino rigido su cui batte la seconda guarnizione dell'anta.

Assenza di listelli fermavetro

L'assenza di listelli interni fermavetro dona alla finestra un gradevole impatto visivo dalle linee leggere e pulite.

Triplo vetro isolante

A garanzia di un massimo risparmio energetico sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento nei mesi estivi.




KLIMAGLASS®

Massima trasparenza




vista interna


Dal design essenziale ed elegante si armonizza a qualsiasi tipo di ambiente.



Nodo laterale



Nodo laterale



Nodo centrale

KlimaGlass è la massima espressione del costante impegno di SIMAR per l'innovazione.

Sistema a tre guarnizioni di battuta con anta TUTTO VETRO per una nuova visione dell'abitare.



vista esterna



Rivestimento Globale

È una lavorazione esclusiva SIMAR che elimina ogni traccia di contrasto tra la pellicola di rivestimento interna e quella esterna occultando completamente il collegamento di massa del PVC.



Esclusivo sistema di saldatura

Oltre ad eliminare l'antiestetico cordolo di saldatura, il sistema di saldatura dell'angolo a 45° adottato da SIMAR ha reso l'angolo ancora più resistente alle prove di rottura.



KLIMAGLASS®

Massima trasparenza



Partner tecnico-commerciale



www.simarsrl.it

Numero Verde: 800 180 775



Tel: +39 0975 61 666
Fax: +39 0975 18 80 303



Via G. Di Vittorio, 20/A
Zona Industriale
85059 Viggiano (PZ) - Italia



info@simarsrl.it

Le raffigurazioni dei prodotti nella brochure hanno semplice valore indicativo. Differenze di colore rispetto ai prodotti originali possono derivare dal processo di stampa. Un'eventuale differenza tra prodotto fornito e quello descritto nel materiale pubblicitario non rappresenta un difetto nè una difformità poichè l'unico parametro di riferimento valido è l'ordine. Con riserva di modifiche tecniche.